



# DEBATTERIZZATORI UV SERIE AL

## Descrizione

I debatterizzatori UV della serie AL sono caratterizzati da compattezza ed elevata facilità d'installazione e manutenzione. Essi sono composti da camera di debatterizzazione in AISI 304 lucido (optional 316 L), 1 lampada UV, 1 guaina in quarzo ed 1 alimentatore elettrico con led rosso/verde (anomalia/funzione) dotato di spina SCHUKO. Portate da 300 l/h a 2700 l/h

Dose UV-C 300 J/m<sup>2</sup> sufficiente ad abbattere microrganismi di varia natura Batteri (Antrace, Spore, Tetano, Botulino, Legionella pneumofila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Tifo, Streptococchi fecali, Stafilococchi), Virus (Epatite, Poliomeliti), Lieviti (Saccaromyces), Muffe (Penicillio, Aspergillo), Alghe (Alghe verdi, Alghe blu), Protozoi (Giardia lamblia).

## Dettagli tecnici e idraulici standard

Modello	Portata l/min	Nr. lampade	Potenza W	Raccordi idraulici
UV 1X12 107 AL	5	1	12	1/8" - F
UV 1X16 403 AL	10	1	16	1/2" - M
UV 1X30 405 AL	20	1	30	3/4" - M
UV 1X40 412 AL	45	1	40	1" - M
LE INFORMAZIONI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI				

## Parametro

Dose UV-C con UVT 99% - 1cm	> 300 J/m <sup>2</sup> (9.000 h)
Durata lampade	9000 h
Materiale collettore	AISI 304 (optional 316L)
Pressione max	9 bar
Alimentazione elettrica	230 V - 50/60 Hz

## Optional

Alimentatore serie AL PLUS composto da:

- Display Digitale;
- Conta giorni totale;
- Conta giorni resettabile;
- Led rosso di anomalia;
- Buzzer acustico per segnalazione termine ore lampade.



ALIMENTATORE SERIE AL PLUS



ALIMENTATORE SERIE AL



UV 1x16 403 AL



UV 1x40 412 AL