



FILTRI INOX GEM

Filtri per cartucce industriali serie GEM

Pressione di esercizio max 10 bar.
Disponibili per cartucce da 20" / 30" / 40".

Optional

- Predisposizione al controlavaggio;
- Trattamento interno anticorrosivo;
- Modifica per utilizzo cartucce E222 OR C3 Ø 45 -
utilizzo di connessioni idrauliche Tri-Clamp;
- Dimensionamenti personalizzati;
- Collettore AISI 316 L.

Cartucce installabili

DOE
Con foro passante
Qualsiasi grado di filtrazione
Qualsiasi materiale
Ø est. max 70 mm
Ø int. min 22 mm



GEM 9 40"

| Codice | Modello | Cartucce n | IN/OUT M | Materiale Collettore | Pressione Max bar |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 002421 | GEM 3 40" | 3 | 1 1/2" | AISI 304 | 10 |
| 002422 | GEM 5 40" | 5 | 2" | AISI 304 | 10 |
| 002050 | GEM 7 40" | 7 | 2 1/2" | AISI 304 | 10 |
| 002423 | GEM 9 40" | 9 | 2 1/2" | AISI 304 | 10 |
| 002424 | GEM 13 40" | 13 | 3" | AISI 304 | 10 |



FILTRI INOX GEM/S

Filtri per cartucce industriali serie GEM/S

Pressione di esercizio max 10 bar.
Disponibili per cartucce da 20" / 30" / 40".

Cartucce installabili

DOE
Con foro passante
Qualsiasi grado di filtrazione
Qualsiasi materiale
Ø est. max 70 mm
Ø int. min 22 mm



GEM/S 25 40"

| Codice | Modello | Cartucce n | IN/OUT C | Materiale Collettore | Pressione Max bar |
|--------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 002425 | GEM/S 17 40" | 17 | DN100 | AISI 304 | 10 |
| 002426 | GEM/S 20 40" | 20 | DN100 | AISI 304 | 10 |
| 002427 | GEM/S 25 40" | 25 | DN150 | AISI 304 | 10 |
| 002428 | GEM/S 35 40" | 35 | DN150 | AISI 304 | 10 |
| 002429 | GEM/S 60 40" | 65 | DN200 | AISI 304 | 10 |



FILTRI PLASTICA AQUA BIG

Filtri Aqua Big

Linea Big è la linea di contenitori a due pezzi per cartucce di medie dimensioni, ideali per trattare importanti consumi d'acqua. Viene proposta nella serie AQUA BIG da 9"3/4 - 20", realizzati con vaso opaco (pp caricato). Testate con attacco femmina sempre senza inserti ottone e con valvolina di sfiato in plastica, tutte realizzate in pp caricato nero con predisposizione per fissaggio a parete. Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testata di colore nero e vaso blu.

Caratteristiche tecniche

- Pressione di esercizio: max 8 bar;
- Pressione di scoppio: max 35 bar
- Temperatura di esercizio: + 5 + 50 °C min/max;
- Portata a vuoto 2 bar: 1" 106,98 Lt/min - 1" 1/2 194,48 Lt/min;
- Per cartucce: 10" / 20".

N.B. : Idonei per cartucce BIG



AQUA BIG 10"

AQUA BIG 20"

| Codice | Modello | Altezza Cartuccia | IN/OUT C | Dimensioni LxH mm | Peso kg | Portata lt/h |
|--------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|---------|--------------|
| 000261 | AQUA BIG 20" 1" | 20" | 1" | 185x615 | 3,3 | 7000 |
| 000262 | AQUA BIG 20" 1 1/2" | 20" | 1 1/2" | 185x625 | 3,3 | 13000 |
| 000263 | AQUA BIG 10" 1" | 10" | 1" | 185x343 | 2,5 | 7000 |
| 001863 | AQUA BIG 10" 1 1/2" | 10" | 1 1/2" | 185x353 | 2,5 | 13000 |



FILTRI PLASTICA FP2

Filtri FP2

Contenitore per cartucce serie FP2 standard, testa senza inserto in ottone e vaso SAN opaco bianco.

Caratteristiche tecniche

- Pressione di esercizio: max 8 bar;
- Pressione di scoppio: max 35 bar
- Temperatura di esercizio: + 5 + 50 °C min/max;
- Portata a vuoto 2 bar: 1/4" F 32,83 Lt/min - 3/4" F 108,50 Lt/min - 1" F 105,60 Lt/min;
- Per cartucce: 10" / 20".



FP2 9"

FP2 20"

| Codice | Modello | Altezza Cartuccia | IN/OUT C | Dimensioni LxH mm | Peso kg | Portata lt/h |
|--------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------|--------------|
| 000568 | FP2 9" 3/4 1/4" | 9" 3/4 | 1/4" | 118x302 | 1 | 1500 |
| 000567 | FP2 20" 3/4" | 20" | 3/4" | 122x565 | 1,6 | 6500 |
| 000566 | FP2 20" 1" | 20" | 1" | 122x570 | 1,6 | 7000 |